

ANELLI SEDI VALVOLE PER MOTORI A GAS

- ▣ NUOVE SEDI VALVOLA ADATTE PER MOTORI ALIMENTATI A GPL, METANO O ETANOLO
- ▣ ELEVATO CONTENUTO DI NICKEL E CROMO
- ▣ MISURE OGNI 0,5 MM DA Ø 22 FINO A 66 mm
- ▣ MISURE SPECIALI A RICHIESTA (oltre 25 unità)



COMPOSIZIONE ORIENTATIVA

C	2%
Cr	28%
Si	1%
W	12%
Co	9%
Ni	38%
Fe	resto

DUREZZA APROSSIMATIVA : 44 HRC

Alta resistenza alla corrosione per martellamento.
Alta durezza alle temperature elevate
Difficoltà media di lavorazione dovuta alle proprietà di resistenza del materiale molto elevate.

toningtec

DIMENSIONI STANDARD (mm)

	Ø ESTERNO	Ø INTERNO	Altezza
ASHG220	22,00	16,00	8,00
ASHG225	22,50	16,00	8,00
ASHG230	23,00	17,00	8,00
ASHG235	23,50	17,00	8,00
ASHG240	24,00	18,00	8,00
ASHG245	24,50	18,00	8,00
ASHG250	25,00	18,00	8,00
ASHG255	25,50	18,00	8,00
ASHG260	26,00	19,00	8,00
ASHG265	26,50	19,00	8,00
ASHG270	27,00	19,00	8,00
ASHG275	27,50	19,00	8,00
ASHG280	28,00	20,00	8,00
ASHG285	28,50	21,00	8,50
ASHG290	29,00	21,00	8,50
ASHG295	29,50	22,00	8,50
ASHG300	30,00	22,00	8,50
ASHG305	30,50	23,00	8,50
ASHG310	31,00	23,00	8,50
ASHG315	31,50	24,00	8,50
ASHG320	32,00	24,00	8,50
ASHG325	32,50	25,00	8,50
ASHG330	33,00	25,00	9,00
ASHG335	33,50	26,00	9,00
ASHG340	34,00	26,00	9,00
ASHG345	34,50	26,00	9,00
ASHG350	35,00	26,00	9,00
ASHG355	35,50	27,00	9,00
ASHG360	36,00	27,00	9,00
ASHG365	36,50	28,00	9,00
ASHG370	37,00	28,00	9,00
ASHG375	37,50	29,00	9,00
ASHG380	38,00	29,00	9,00
ASHG385	38,50	30,00	9,50
ASHG390	39,00	30,00	9,50
ASHG395	39,50	30,00	9,50
ASHG400	40,00	30,00	9,50
ASHG405	40,50	31,00	9,50
ASHG410	41,00	31,00	9,50
ASHG415	41,50	32,00	9,50
ASHG420	42,00	32,00	9,50

	Ø ESTERNO	Ø INTERNO	Altezza
ASHG425	42,50	33,00	9,50
ASHG430	43,00	33,00	9,50
ASHG435	43,50	34,00	9,50
ASHG440	44,00	34,00	9,50
ASHG445	44,50	34,50	10,00
ASHG450	45,00	34,50	10,00
ASHG455	45,50	35,50	10,00
ASHG460	46,00	35,50	10,00
ASHG465	46,50	36,50	10,00
ASHG470	47,00	36,50	10,00
ASHG475	47,50	37,50	10,00
ASHG480	48,00	37,50	10,00
ASHG485	48,50	38,50	10,00
ASHG490	49,00	38,50	10,00
ASHG495	49,50	39,00	10,50
ASHG500	50,00	39,00	10,50
ASHG505	50,50	40,00	10,50
ASHG510	51,00	40,00	10,50
ASHG515	51,50	41,00	10,50
ASHG520	52,00	41,00	10,50
ASHG525	52,50	42,00	10,50
ASHG530	53,00	42,00	10,50
ASHG535	53,50	43,00	10,50
ASHG540	54,00	43,00	10,50
ASHG545	54,50	44,00	11,00
ASHG550	55,00	44,00	11,00
ASHG555	55,50	45,00	11,00
ASHG560	56,00	45,00	11,00
ASHG565	56,50	46,00	11,00
ASHG570	57,00	46,00	11,00
ASHG575	57,50	47,00	11,00
ASHG580	58,00	47,00	11,00
ASHG585	58,50	48,00	11,00
ASHG590	59,00	48,00	11,50
ASHG595	59,50	48,00	11,50
ASHG600	60,00	48,00	11,50
ASHG605	60,50	50,00	11,50
ASHG610	61,00	50,00	11,50
ASHG615	61,50	50,00	11,50
ASHG620	62,00	50,00	11,50

NOTA: Le misure sono quelle esatte della sede valvola. Tolleranza 0,02 mm

NOTA : Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso



Costruttore

DISTRIBUTORE

HONINGTEC, S.A.

08550 HOSTALETS DE BALENYÀ
Barcelona (España)

CTTT

CLIO TECNO TRADE

Strada Preserasca 14 a/b - 10024 Moncalieri TO - I
tel +39 011 6290141 - fax +39 011 0133000
mobile +39 335 6093414
mail info@cliotecntrade.it
web www.cliotecntrade.it